



<b>Popis:</b>	Absorpční papír
<b>Rozměry:</b>	50 x 60 cm
<b>Složení:</b>	celulóza
<b>Konstrukce:</b>	krep
<b>Latex:</b>	neobsahuje
<b>PVC:</b>	neobsahuje
<b>Opakované použití:</b>	ne
<b>Sterilizace:</b>	vlhké teplo (pára), EO
<b>Tloušťka:</b>	0,15 ± 0,02 mm
<b>Barva:</b>	bílá
<b>Exspirace:</b>	120 měsíců
<b>CFU/g</b>	<10 <sup>2</sup>
<b>Krytí</b>	perfektní
<b>Vodoodpudivost</b>	>30 s
<b>Hydrostatický tlak</b>	>=30 mbar
<b>Hmotnost gsm</b>	58±2 g/m <sup>2</sup>
<b>Obsah sulfátů</b>	<0,25 %
<b>Obsah chloridů</b>	<0,05 %
<b>Švětélkování</b>	odpovídá
<b>Čas penetrace</b>	>20 s
<b>ph z výluhu</b>	6,0-8,0
<b>Síla pnutí za sucha MD</b>	> 1,33 kN/m
<b>Síla pnutí za sucha CD</b>	> 0,67 kN/m
<b>Síla pnutí za vlhka MD</b>	> 0,33 kN/m
<b>Síla pnutí za vlhka CD</b>	> 0,27 kN/m
<b>Prodloužení v trhu MD</b>	>10,0 %
<b>Prodloužení v trhu CD</b>	>2,0 %
<b>Velikost pórů</b>	<50 μm
<b>Bakteriální filtrace</b>	>99,5 %
<b>Podle normy</b>	EN 868-2;ISO11607-1
<b>Podle normy</b>	EN ISO1924-2;ISO3781
<b>Sterilizovatelný</b>	Gamma
<b>ph výluhu</b>	5,0 -8,0
<b>Tolerance velikosti</b>	±10 %
<b>Sterilizovatelný</b>	vlhkým teplem (pára), EO

**Číslo revize:** 3 -- 2016/08/26

**Směrnice:** **žádná - výrobek není zdrav. prostředkem**

**Aplikované normy:** EN ISO 13485:2016 ; EN ISO 11737-1:2006 ; ENISO11737-1:2006/AC:2009 ;

**Důležité upozornění:** Vysoká absorpční kapacita, vhodné pro absorpci nadměrné vlhkosti

Balení: 500 kusů, plastový sáček

Rozměr: 610 x 330 x 190 mm

Označení: etiketa

Odchylka: ± 3%

Neobsahuje DEHP. Bez mechanické paměti. Mikrobiální bariéra dvojitého balení: >=99,9%

Skladování: Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě, chráněné před slunečním světlem. Výrobek je stabilní a může být skladován běžným způsobem

Odpadové instrukce: Žádné speciální požadavky, viz národní legislativa pro odpad ze zdravotnictví

Účel použití: dvojí využití - uvnitř síta jako podložka pod instrumentárium nebo vně jako ochrana před protržením obalu

Odpad a životní prostředí: hmotnost na 100 kusů:176 gr

