

Getinge Assured

Wash Monitor F/R

Getinge Assured Wash Monitor F/R je jednorázový test mycích procesů typu soil test (znečištění) pro použití v mycích automatech jako kontrola mycích procesů dutých nástrojů.

Wash Monitor F/R se vkládá do tělíska Wash Monitor F nebo R (flexibilní a rigidní), aby byl simulován proces mytí ve flexibilních/rigidních endoskopech.



Charakteristika výrobku

Syntetické testovací nečistota červené barvy simuluje lidskou krev a tkáň. Wash Monitor F/R se vkládá do testovacího tělíska typu F nebo R. Poté se napojí toto tělíska stejným způsobem, jako endoskopy do mycího stojanu. Mytí proces pro vsázku se potřeba nastavit podle doporučení výrobce. Po ukončení mycího cyklu je třeba výsledek zkontrolovat - správná účinnost mytí se projeví odmytím testovací skvrny na testovacím proužku.

Fyzikální vlastnosti

Wash Monitor F/R je tvořen kovovým proužkem s nanesenou nečistotou syntetického charakteru

Rozměry: 56 mm x 5 mm (2,2" x 0,2 ")

Použitý materiál: kov

Skladování

Skladujte při teplotách 4 - 30 st.C (40 - 86 st.F) při relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %

Chraňte výrobek před parami dezinfekčních prostředků a ostatních chemikálií

Trvanlivost

24 měsíců, datum expirace je uvedeno na obalu výrobku

Zařazení dle norem

V souladu s normou ISO 15883, mycí a dezinfekční zařízení

Objednací kódy

Wash Monitor F/R	503864900
Wash Monitor držák F	503865100
Wash Monitor držák R	503865000