

Přístroje a nábytek Svářečka sterilizačních obalů

Přístroje a nábytek

Svářečka sterilizačních obalů F108TX PROTEC , F108 PROTEC



- Celonerezové provedení
- Napájení 220/240 V
- Mikroprocesorová kontrola
- Digitální ovládací menu
- Alfnumerická klávesnice
- Datum a hodina
- 2 řádky displeje
- Šířka sváru 15 mm
- Automatické nastavení přítlaku
- Rychlost posunu 8 m/min
- Rozpětí pro nastavení teploty 50 - 199°C
- Tolerance teploty dle DIN58953-7: +/-1%
- Ochrana proti přehřátí
- Digitální indikace teploty

- Nastavitelná pozice sváru
- Funkce Stand by (spánek)
- Zpětných chod
- Automatický start (typ TX)
- Maximální spotřeba 330 W
- Minimální spotřeba 70 W
- Rozměry 438 x 289 x 137 mm
- Teplota ve stupních C
- Manu pro nastavení parametrů sváru
- Sledování parametrů sváru
- Vhodná pro svařování obalů papír/fólie i tyvek obalů
- Kabel pro napojení do sítě
- Typ P – USB port

DIN 58953.7:2010 / 2006/42 CE / 2014/35/EU