

Přístroje a nábytek Svářečka sterilizačních obalů

Přístroje a nábytek

Svářečka sterilizačních obalů F110DEP-P PROTEC



- Celonerezové provedení
- Napájení 220/240 V
- Mikroprocesorová kontrola
- Digitální ovládací panel
- USB port
- Alfnumerická klávesnice
- Datum a hodina
- 2 řádky displeje
- Šířka sváru 15 mm
- Nastavení přtlaku
- Rychlost posunu 10 m/min
- Rozpění pro nastavení teploty 50 - 199°C
- Tolerance teploty dle DIN58953-7: +/-1%
- Ochrana proti přehřátí
- Digitální indikace teploty
- Nastavitelná pozice sváru
- Kontinuální monitoring parametrů sváru
- Funkce Stand by (spánek)
- Zpětných chod
- Automatický start
- Servisní menu
- Maximální spotřeba 365 W
- Minimální spotřeba 70 W
- Rozměry 527 x 314 x 162 mm
- Zabudovaná tiskárna
- Možnost připojení externí tiskárny
- Nastavení pozice pro tisk
- Nastavitelný tvar data
- Nastavitelné písmo
- Datum zpracování a expirace
- Alfnumerický kód pracovníka, šarže
- Počítadlo
- Text o 30 znacích, až 2000 variant
- CE symbol
- Symbol Sterilní
- Symbol pro normu E980
- Možnost vypnutí a zapnutí tisku
- Možnost otočení textu o 180°
- Programovatelné datum expirace
- Teplota ve stupních C
- Vstupní kód až 20 znaků
- Možnost připojení podavače
- Vhodná pro svařování obalů papír/fólie i tyvek obalů
- Kabel pro napojení do sítě
- Software pro napojení na PC

EN ISO 11607-2

DIN 58953.7:2010 / 2006/42 CE / 2014/35/EU

Položka 2: 1 kus zařízení F110DEP-P

Výrobek není zdravotnickým prostředkem