

TECHNICKÝ LIST
45 GSM SMS NETKANÁ TEXTILIE**POPIS PRODUKTU**

Přířez netkané textilie SMS je určen k použití při sterilizaci parou, ethylenoxidem, formaldehydem a plazmou. Tyto netkané textilie jsou antistatické a neobsahují latex.

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Vynikající měkkost a pružnost
Netoxický, antibakteriální a odolný vůči korozi
Dobrá prodyšnost a vodoodpudivost
Vysoká úroveň pevnosti v tahu a rychlost prodloužení
Vynikající schopnost zpracování a tepelná stabilita

SHODA PRODUKTU

Netkané textilie pro SMS jsou vyráběny v souladu s normami EN 868-2 a ISO 11607-1.
Netkaná textilie SMS splňuje požadavky směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

SPECIFIKACE

SMS přířez je 3 vrstvý s konstrukcí dvou vrstev spunbondu a jedné vrstvy meltblown netkané textilie uvnitř. Je vodotěsný, prodyšný, antibakteriální, s nízkou smršťovatelností a tkaninou o tloušťce 45 gr.

Vlastnosti	Jednotka	Norma	Hodnota
Váha	g/m ²	EDANA 40.3-90	45 ± 5%
Tloušťka	mm	EDANA 30.5-99	0,36 ± 10%
Pevnost v tahu / MD	N5/cm	EDANA 20.2-89	100 ± 15%
Pevnost v tahu / CD	N5/cm	EDANA 20.2-89	60 ± 15%
Prodloužení při přetržení / MD	%	EDANA 20.2-89	127 ± 15%
Prodloužení při přerušení / CD	%	EDANA 20.2-89	128 ± 15%
Prodyšnost WVTR (Lyssy)	Den - g/m ²	WSP 70.6	NA
Propustnost vzduchu	Mm/s	EDANA 140.2-99	520 ± 20%
Hydrostatická hlava	mm	EDANA 10.4-02	450± 20%
Absorpce (čas)	s	EDANA 10.4-02	NA
Absorpce (kapacita)	g	EDANA 10.4-02	NA

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód	Název produktu	Rožměr	Množství/bal.
45SMS4040	SMS přířez, 45 gsm	40 cm * 40 cm	800 přířezů
45SMS5050	SMS přířez, 45 gsm	50 cm * 50 cm	400 přířezů
45SMS6060	SMS přířez , 45 gsm	60 cm * 60 cm	200 přířezů
45SMS7575	SMS přířez, 45 gsm	75 cm * 75 cm	150 přířezů
45SMS9090	SMS přířez, 45 gsm	90 cm * 90 cm	100 přířezů
45SMS100100	SMS přířez , 45 gsm	100 cm * 100 cm	100 přířezů
45SMS120120	SMS přířez, 45 gsm	120 cm * 120 cm	100 přířezů
45SMS130130	SMS přířez, 45 gsm	130 cm * 130 cm	100 přířezů
45SMS130150	SMS přířez, 45 gsm	130 cm * 150 cm	100 přířezů